承認	審査	担当

２０２０年６月３０日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
業務統括室　総務グループ　殿

福島第一原子力発電所建物衛生管理他業務
報告書（固定分）・（変動分）

２０２０年　６月分

配布先	部数	承認	建築物環境衛生管理技術者	確認	作成
業務統括室　総務グループ　殿	１部				

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 1 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)

スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測定器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B.G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1



承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 3 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 : 状況把握サーベイ
測 定 器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B. G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 5 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ

測 定 器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B. G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 7 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ

測 定 器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B. G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 9 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測 定 器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B. G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 11 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)

スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測定器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²・cpm
B.G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1



承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 13 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 : 状況把握サーベイ

測 定 器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B. G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 15 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ

測 定 器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B. G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値: 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 17 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測定器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B.G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 19 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm^2)

測定目的 : 状況把握サーベイ

測 定 器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm^2・cpm

B. G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm^2

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 21 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測 定 器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B. G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値: 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 23 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)

スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ

測定器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B.G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値: 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1



承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 25 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)

スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ
測定器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²・cpm
B.G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1



承認	確認	作成

放 射 線 管 理 記 録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 27 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)



スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 : 状況把握サーベイ
測 定 器 F1-GMAD-404
換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm
B. G : 60 cpm 時定数:30秒
機器効率: 27.4%
試料測定: 時定数 10 s
検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²
スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	福島第一原子力発電所 建物衛生管理他業務【移動式トイレ放射線管理】	測定項目	■ γ ■ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	H2タンク 室 エリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	○トイレ使用後(トイレNo183) (状況把握サーベイ)	測定器	F1-GMAD-404 (27.4%) F1-ICW-184
測定日時	2020 年 6 月 29 日 9 時 30 分	区域区分	Gゾーン
RWA 番号	200083	防護装備	DS2マスク 一般服

○:スミア採取ポイント

×:空間線量当量率(μSv/h)

スミア測定結果(Bq/cm²)

測定目的 :状況把握サーベイ

測定器 F1-GMAD-404

換算定数 : 3.04E-03 Bq/cm²·cpm

B.G : 60 cpm 時定数:30秒

機器効率: 27.4%

試料測定: 時定数 10 s

検出限界値 : 1.9E-01 Bq/cm²

スミアふき取り効率 : 50 %

NO	測定値 (Gross cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm²)
1	60	<1.9E-1
2	60	<1.9E-1
3	60	<1.9E-1
4	60	<1.9E-1
5	60	<1.9E-1
6	60	<1.9E-1
7	60	<1.9E-1
8	60	<1.9E-1
9	60	<1.9E-1
10	60	<1.9E-1